



## DISSUASORE

Dissuasore a colonna, 230v, Altezza: 600mm, Corpo pilone interno in acciaio 4 mm, Corpo pilone esterno in acciaio galvanizzato, L'automazione non necessita di nessuna regolazione e taratura e ciò ne caratterizza l'immediata installazione il corretto funzionamento, Il movimento del pilone termina automaticamente con l'aumento dell'assorbimento del motore elettrico, Lo sblocco manuale avviene agendo sulla parte superiore del pilone tramite chiave triangolare, Il flusso luminoso LED visibile a 360°, sia a pilone abbassato che sollevato, e la pellicola retro-riflettente garantisce una perfetta visibilità del dissuasore, La fluidità del movimento del pilone è assicurata da un sistema elettromeccanico con riduzione epicicloidale in un involucro di alluminio stagnato, La centrale gestisce il movimento garantendo la massima sicurezza e prestazioni costanti nel tempo. La centrale gestisce il movimento garantendo la massima sicurezza.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE MOTORE	230 VAC
POTENZA MOTORE	250 W
GIRI MOTORE	1400 RPM
CONDENSATORE	8 UF
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-20°/+55° C
ALIMENTAZIONE LED	24 Vcc
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
CORSA PILONE	600 MM
ASSORBIMENTO MEDIO	1 A
FORZA SOLLEVAMENTO	150 KG
PESO TUBO DI FONDAMENTA	35 KG
PESO PILONE INTERNO	45 KG

### DIMENSIONI

