



BARR230

Barriera con apparecchiatura di comando

- Aste da 2 a 6 mt
- Irreversibile ad utilizzo intensivo
- Mobile in acciaio autoportante verniciato a polveri
- Scatola motore in alluminio pressofuso
- Ingranaggi ghisa e acciaio
- Motore elettrico high performance
- Parti meccaniche lubrificate a grasso al litio
- Microinteruttori apertura e chiusura
- Bilanciamento a molla
- Attacco asta tonda standard – asta rettangolare optional
- Sblocco di emergenza a manovella 230Vac – sblocco meccanico con chiave 24Vdc
- Lunghezza asta max 6 m / kit led aste (optional)
- Software di facile programmazione
- Apparecchiatura di comando con ricevitore radio e antenna
- Dispositivo antischacciamento (EN 12453) e rallentamenti di velocità (EN 12453)
- Regolazione di coppia elettronica
- Kit batteria anti black out

Caratteristiche Tecniche

ALIMENTAZIONE MOTORE	230 Vac
DIMENSIONE MAX ASTA	6 MT
TEMPO APERTURA – CHIUSURA	10 SEC
POTENZA MOTORE	250 W
PESO OPERATORE	45 KG
RUMOROSITÀ	< 30 DBA
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-20/+55° C
GRADO DI PROTEZIONE	IP44

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016

www.hiltronsecurity.net

