



Diffusori EN 54-24

Diffusori EN 54-24

Sicurezza:

Conforme a EN 60065

Emergenza:

EN 54-24, EN 60849

Applicazione:

Ambienti interni (Tipo A)

Grado di protezione:

IP44

EVACP12


Proiettore di suono 12W, IP44, trasf 100V, SPL 101dB, EN 54-24

Certificato N. 0068-CPR-231/2025




Descrizione

Il proiettore EVACP12, caratterizzato da corpo in ABS auto-extinguente UL94-V0, è dotato di cavo resistente al fuoco UNI 9795 2010 (lunghezza 80cm); il sistema di fissaggio rende agevole il montaggio e consente un ottimale orientamento del diffusore. Questi diffusori sono stati appositamente sviluppati per essere impiegati in sistemi d'emergenza e d'evacuazione (EVAC): sono infatti dotati di morsettiera ceramica e di fusibile termico, che garantiscono la salvaguardia della linea di collegamento altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati.

— 500 Hz
— 1000 Hz
— 2000 Hz
— 4000 Hz



Misure effettuate in campo libero simulato.



Caratteristiche tecniche

Potenza nominale	12 W @100 V
Numero di altoparlanti	1
Impedenza nominale (linea 100V)	830 Ω (12W) 1670 Ω (6W) 3330 Ω (3W)
Sensibilità	90 dB (1W/1m)
Massima pressione sonora SPL*	101 dB (12W/1m)
Risposta in frequenza	170 ÷ 13.000 Hz (peak -10 dB)
Angolo di dispersione orizzontale (-6 dB)	360° (500 Hz) 170° (1 kHz) 100° (2 kHz) 70° (4 kHz)
Angolo di dispersione verticale (-6 dB)	360° (500 Hz) 170° (1 kHz) 100° (2 kHz) 70° (4 kHz)
Temperatura d'esercizio / stoccaggio	-25°C ÷ +55°C / -40°C ÷ 70°C
Umidità relativa	< 95%
Dimensioni	Ø 140 x 207 mm
Peso	1,7 kg

* Misura effettuata al centro geometrico dell'altoparlante.

HILTRON LAND SRL

Strada provinciale di Caserta, 218 - 80144 Napoli
Tel: (+39)081 185 39 000 Fax: (+39)081 185 39 016
www.hiltronsecurity.net

