

### CARATTERISTICHE

Connessione su linea bus MPX 3 fili  
 Tensione nominale di alim 12Vcc ±10%  
 Assorbimento massimo 35mA  
 Grado di sicurezza 1  
 Classe ambientale 2  
 Dimensioni (L) 18mm  
 Dimensioni (A) 32mm  
 Dimensioni (P) 30mm



### Centrale Serie XM

○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GND	+12 AUX	+Int 010	+SA 009	COM 009	+SIR	+OUT 011   012	GND	MPX	+12 EXT	-	+	A	B	IN 009	GND	IN 010	GND	IN 011	GND				

Rosso: +12V EXT  
 Blu: MPX  
 Nero: GND

Bianco: TAMPER 24h



**XM200K**

NOTA: Sulle centrali SerieXM  
 è possibile installare un  
 massimo di 16 lettori chiave

La seguente tabella illustra quali sono le funzionalità principali del Tipo08 (T08)

PARAMETRI	
01	ABILITAZIONE
02	DESCRIZIONE
03	SERIALE
04	STATO MPX
05	ERRORE LINK MPX
06	TAMPER / INPUT 24H
07	POLAR. NA/NC
08	TIPO LOG/BIL
09	MANOM. LINEA
10	
11	SENSIBILITA' DA 1 A 8
12	NUM. IMPULSI DA 1 A 4
13	NUM. IMPULSI DA 1 A 8
14	FUNZIONAM. LED
15	IMPIANTO
16	AREA
17	FUNZIONE
18	IMPIANTO COMANDO
19	MODO COMANDO
20	LIVELLO COMANDO
21	
22	GONG IMM.
23	GONG RIT
24	USCITA INVERSA
25	TIPO USCITA
26	TIMER IMP. (ST/EV)
27	USCITA SU BAD MPX
28	LED
29	USCITA LOGICA
30	MESS. COMUN. DIGIT.
31	ECHO USCITA

FUNZIONE	
00	NESSUNA
01	DISINSERIMENTO
02	INSERIMENTO
03	INSER. / DISINSER.
04	INSERIM. SILENZIOSO
05	INSER. SIL. / DISINS.
06	
07	STOP ALLARME
08	ZONA IMMEDIATA
09	ZONA RITARDATA
10	24H