XMR4000

Centrale ibrida 4 zone cablate 200 punti MPX/via radio per 4 impianti, GSM/LAN integrati.
Console XM22K inclusa

XMR4000 Caratteristiche Tecniche

Zone su linea bus MPX via radio	200
Impianti gestibili autonomamente	4
Aree per impianto	8
Display	alfanumerico LCD retroilluminato (2×16 caratteri)
Modi di inserimento per impianto	8
Colore	bianco
Grado di sicurezza	1
Classe ambientale	2
Consolle con ingresso	8
Numero massimo di utenti	32
Livelli utente	8
Memoria eventi	2048
Tensione nominale di alimentazione	230V
Corrente max erogabile	170mA
Controllo e limitazione corrente di carica batteria	500mA max.
Regolazione tempo di uscita	1 ÷ 350sec.
Regolazione tempo di entrata	1 ÷ 350sec.
Regolazione durata allarme	180 ÷ 600sec.
Regolazione ripetizione gong	5 ÷ 600sec.
Uscita allarme	NA/NC 500mA max.
uscita logica 12v collettore aperto	2
Durata allarme 24h	180 ÷ 600sec.
Contenitore	metallico
Dimensioni (L)	245mm
Dimensioni (A)	285mm
Dimensioni (P)	73mm

Hiltron Land S.r.l.
Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net