HILTRON security



- Tecnologia di trasmissione a 100 V.
- Altoparlante da 13 cm con elevata pressione sonora e ottima portata acustica.
- Cono dell'altoparlante protetto dall'umidità.
- Contenitore resistente al fuoco.
- Sistema di montaggio rapido.
- Alloggiamento in metallo con griglia di protezione metallica.
- Tre prese di potenza selezionabili mediante morsettiera WAGO.
- Resistenza agli urti con pallone testata secondo la norma DIN 18032, parte 3.

ECD10525-SM

WDR-130-F-EN-10 - Altoparlante da soffitto in metallo, 10/5/2.5W, IP54

Funzioni

Altoparlante da soffitto certificato secondo la norma EN 54-24, destinato a impianti di diffusione sonora e di evacuazione vocale.

Caratteristiche Tecniche

Modello	WDR-130-F-EN-10
Tecnologia di trasmissione	100 V
Gamma di frequenza	80–19.000 Hz
Potenza nominale (RMS)	10 / 5 / 2,5 W
Pressione sonora (SPL) a 1 W / 1 m	93 dB
Pressione sonora (SPL) a 1 W / 4 m	78 dB
Pressione sonora massima a 1 m	103 dB
Pressione sonora massima a 4 m	88 dB
Diametro foro di installazione	Ø 140–150 mm
Dimensioni	Ø 167 × 90 mm
Diametro esterno	167 mm
Larghezza	167 mm
Altezza	167 mm
Profondità	90 mm
Colore	Bianco RAL 9010
Grado di protezione	IP54
Peso netto	1,1 kg
Tipologia altoparlante	130
Quantità per confezione	1
Dimensioni imballo (L × A × P)	187 × 187 × 90 mm
Peso lordo	1,2 kg
Codice EAN	4007754429534

Angolo di dispersione sonora

Frequenza	Dispersione orizzontale	Dispersione verticale
500 Hz	180°	180°
1 kHz	180°	180°
2 kHz	155°	155°
4 kHz	76°	76°

Hiltron Land S.r.l.
Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000
www.hiltronsecurity.net