



- Alimentazione 24 V
- Basso consumo
- Certificazione EN 54-3 ed EN 54-23

F-POA

DOA K – Pannello ottico acustico di allarme incendio,
91,7 dB. EN54-23 , EN54-3

Funzioni

A causa del loro basso consumo e della loro elevata visibilità, sono in grado di indormare l'utente delle azioni dei sistemi di spegnimento, rivelazione di incendi e rilevamento di gas tossici (monossido di carbonio). Include cartello "ALLARME INCENDIO"

Caratteristiche Tecniche

Tensione di lavoro:	De 24 a 28 VCC
Consumo in allarme a 24 V:	55 mA
Volume a 1 m:	91,7 dB
Frequenza:	2900 Hz
Cavo di connessione:	2 x 1,5 mm ² intrecciato
Temperatura di lavoro:	De -10°C a 55°C
Umidità relativa:	95% senza condensa
Indice IP:	IP21
Dimensioni:	331 mm x 150 mm x 68 mm
Materiale:	ABS e policarbonato
Certificazione:	EN 54-3 ed EN 54-23
N° Certificazioni:	1328-CPR-0725

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy

Tel: (+39) 081.185.39.000

www.hiltronsecurity.net

