



FA-C325-EV

CAE-403 - Centrale di rivelazione incendio indirizzabile, 3 loop, 250 indirizzi per loop, Scocca metallica, display da 7"

Funzioni

I pannelli di controllo analogici sono stati progettati per l'interazione con l'utente. Offrono diverse capacità di lettura a spira fino a 3 km di distanza, con elevata stabilità basata sull'analisi della frequenza. La tecnologia Fast Search offre una delle velocità di lettura più elevate sul mercato, fornendo tutte le informazioni necessarie in tempi rapidi.

È dotato di uno schermo TFT da 7" per una migliore visibilità del sistema, su cui è possibile visualizzare il logo aziendale. Dispone di quattro pulsanti di controllo principali per una navigazione rapida e intuitiva del menu. La programmazione è possibile tramite tastiera, software di programmazione tramite cavo USB da tipo A a tipo B o modulo di connettività Bluetooth.

Grazie al suo processore all'avanguardia, possiamo ottenere una mappa topografica del cablaggio dell'impianto, utile per il rilevamento dei guasti, informazioni in tempo reale sullo stato del bus, che mostrano lo stato della comunicazione e il tempo di risposta, gli indirizzi duplicati e la tensione del bus. Ha la capacità di generare 250 gruppi, 250 aree, 1.000 zone e registrare 32.000 eventi separati (generali, allarmi, guasti, tecnici e test).

È dotato di una porta Ethernet integrata per l'integrazione e la gestione remota con il cloud EdCloud. È possibile collegare una scheda di rete per gestire fino a 64 centrali e/o ripetitori tramite RS485. Include inoltre un'uscita Modbus per l'integrazione e un'uscita Contact-ID per il collegamento a una stazione di monitoraggio centrale.

Il pannello di controllo è ideale per installazioni di piccole e medie dimensioni dove sono richieste affidabilità e potenza. Con una capacità di 250 indirizzi per il collegamento dei rilevatori, pulsanti, sirene e moduli.

Caratteristiche Tecniche

Numero di cicli:	3
Numero totale di dispositivi:	750
Carico massimo per loop:	650 mA
Lunghezza del ciclo:	3 chilometri
Capacità della batteria:	2 x 7,5 Ah 2x 12ah
Alimentazione:	110-240Vac 50/60Hz
Temperatura di esercizio:	Da -5°C a 55°C
Umidità relativa:	95% senza condensa.
Indice IP:	IP30
Misure:	390 x 422 x 127 mm
Materiale:	Finitura in acciaio e resina epossidica
Certificazioni:	EN 54-2 / EN54-4

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy

Tel: (+39) 081.185.39.000

www.hiltronsecurity.net

