



FA-M11IO

Modulo indirizzabile con isolatore incorporato con 1 ingresso e 1 uscita.

Funzioni

Modulo indirizzabile con 1 ingresso e 1 uscita e isolatore integrato. Dispone di ingressi tecnici supervisionati per la selezione della visualizzazione a pannello della segnalazione di stato dell'apparecchiatura con collegamento di un contatto NC o NA e uscite a relè che forniscono un contatto C, NO, NC non resettabile. Con protocollo di comunicazione ultraveloce. Alimentazione diretta dal loop, occupando un indirizzo per ciascun ingresso e uscita. Scatola compatta con indicatore di stato con visualizzazione a 180°. Morsettiere individuali rimovibili. Installazione su guida DIN o piana con possibilità di integrazione in una scatola. Dimensioni 92 x 105 x 22 mm. Certificato CPR EN54-18

L'indirizzamento di questo intervallo può essere effettuato:

- Utilizzo dello strumento di programmazione manuale
- Tramite il numero di serie dei dispositivi.
- Tramite app via Bluetooth
- Tramite l'indirizzamento automatico

La soluzione ideale è centralizzare il monitoraggio e l'attivazione di apparecchiature esterne utilizzando contatti NC o NA.

Caratteristiche Tecniche

Tensione di funzionamento:	Da 31 a 40 V CC
Consumo a riposo:	< 300 µA
Consumo in allarme:	< 3mA
Contatto per la trasmissione:	1 A a 30 V CC
Connessione:	2 cavi intrecciati e schermati da 1,5 mm ²
Temperatura di esercizio:	Da -10°C a 40°C
Umidità relativa:	95% senza condensa
Indice IP:	IP40
Misure:	92 mm x 105 x 22 mm
Materiale:	ABS
Certificazioni:	EN 54-18 / EN54-17

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy

Tel: (+39) 081.185.39.000

www.hiltronsecurity.net

