



- Scatola protettiva
- LED indicatore di stato a 180°
- Ciabatta elettrica rimovibile
- Guida DIN
- Certificato CPR EN54-18 / EN54-17

FA-M10

MAE-531-I - Modulo di controllo indirizzabile con isolatore integrato di 1 uscita supervisionata a 24V, per collegare dispositivi di segnalazione ottico-acustica.

Funzioni

Modulo analogico supervisionato a singola uscita con isolatore per apparecchiature che richiedono alimentazione a 24 V CC e segnalazione acustica e visiva, distinguendo tra circuiti aperti e cortocircuiti sulla linea. Richiede un'alimentazione ausiliaria a 24 V CC, occupando un indirizzo per uscita nel loop. Dispone di protocollo di comunicazione AF Ultrafast. Contenitore compatto con LED di stato con angolo di visione di 180°. Morsettiere individuali rimovibili. Montaggio su guida DIN o a parete con la possibilità di incorporare un contenitore. È possibile l'installazione indipendente dalla polarità. Bianco e nero. Dimensioni: 92 x 105 x 22 mm. Certificato CPR secondo EN54-18 e EN54-17.

Questo intervallo può essere definito come segue:

- Utilizzando lo strumento di programmazione manuale FA-RTEST
- Utilizzando il numero di serie dei dispositivi
- Tramite app tramite Bluetooth
- Attraverso l'autoprogrammazione

Caratteristiche Tecniche

Tensione di esercizio:	da 31 a 40 V CC
Consumo energetico in standby:	< 300 µA
Consumo in allarme:	< 3 mA
Contatto relè:	1 A a 30 V CC
Tensione di lavoro:	24 V CC
Consumo energetico in standby:	< 5 mA x Uscita
Collegamento:	2 x 1,5 mm 2 intrecciati e schermati
Temperatura di esercizio:	Da -10°C a 40°C
Umidità relativa:	95% senza condensa
Indice IP:	IP40
Misure:	92 mm x 105 x 22 mm
Materiale:	ABS
Certificazioni:	EN 54-18 / EN54-17

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy

Tel: (+39) 081.185.39.000

www.hiltronsecurity.net

