HILTRON security



FA-M44IO

MAE-524-I - Modulo indirizzabile con isolatore incorporato con 4 ingressi e 4 uscite.

Descrizione

Modulo analogico con isolatore, quattro ingressi e quattro uscite. Gli ingressi tecnici supervisionati consentono di selezionare la visualizzazione in centrale dello stato dei dispositivi collegati tramite contatto NC o NA. Le uscite a relè forniscono un contatto C, NA, NC non ripristinabile. Protocollo Ultrafast. Alimentazione diretta dal loop, con un indirizzo per ogni ingresso e uscita. Custodia compatta con indicatore di stato visibile a 180°. Morsettiere estraibili indipendenti. Installazione su guida DIN o su piano con scatola opzionale.
Dimensioni 92 x 105 x 22 mm. Certificato CPR EN54-18. L'indirizzamento di questa gamma può essere effettuato:
L'indirizzamento di questa gamma può essere effettuato:
Con il programmatore manuale
Tramite il numero di serie dei dispositivi.
Tramite app via Bluetooth
Tramite autoprogrammazione

Ideali per centralizzare il monitoraggio e l·attivazione di dispositivi esterni tramite contatti NC o NA.

· Prodotto in Spagna
· LED di stato a 180°
· Morsettiera estraibile
· Custodia di protezione
· Certificato CPR EN54-18 / EN-54-17
· Guida DIN

MODULO

Caratteristiche del loop:

Tensione di esercizio:	Da 31 a 40 VCC
Assorbimento a riposo:	<300 mA
Assorbimento in allarme:	<3 mA
Contatto relè:	1A @ 30 VDC

COLLEGAMENTI

2 x 1,5 mm² intrecciato e schermato

AMBIENTE

Temperatura di esercizio:	Da -10 °C a 40 °C
Umidità relativa:	95% senza condensa
Grado IP:	IP40

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni	92 x 105 x 22 mm
Materiale:	ABS

CERTIFICAZIONE

EN 54-18/ EN54/17

Hiltron Land S.r.l.
Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000
www.hiltronsecurity.net