



FC-C4

Centrale di controllo e segnalazione antincendio convenzionale a 4 zone.

Funzioni

I pannelli di controllo convenzionali a 4 zone con indicazione di facile utilizzo della serie sono stati progettati in conformità alle norme EN54/2 e EN54/4.

Le sue dimensioni compatte, la facilità d'uso per il cliente finale e la semplicità di installazione e programmazione lo rendono ideale sia per l'utente finale che per le aziende di installazione e manutenzione.

I pannelli di controllo sono dotati di 4 pulsanti intuitivi e facili da usare, ben visibili e accessibili in caso di allarme o malfunzionamento (attivazione sirena, disattivazione sirena, disattivazione pannello di controllo e ripristino).

Per installatori e personale di manutenzione, i pannelli di controllo forniscono tutte le informazioni necessarie in modo semplice e intuitivo, con indicatori LED e testo esplicativo. Queste includono interruzione di

corrente, guasto del sistema, fuori servizio, guasto della sirena, guasto a terra, modalità ritardata, zona disconnessa e zona di prova

La serie è ideale per installazioni di piccole e medie dimensioni dove sono richieste affidabilità e potenza, con una capacità di 32 rilevatori o 10 pulsanti per zona. Grazie al suo involucro in plastica ABS, consente l'installazione su qualsiasi superficie e l'ingresso del cavo è a disposizione dell'installatore.

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione in ingresso	110-240 V CA 50/60 Hz
Consumo massimo di corrente Batterie	2 x 12V – 7,2Ah
Batterie	2 x 12V – 7,2Ah
Zone	4
tensione di uscita della zona	18 – 24 V CC
Resistenza massima del cavo nella zona	44 Ohm
Numero massimo di rilevatori per zona	32
Numero massimo di pulsanti per zona	10
Uscita di alimentazione ausiliaria da 24 V	1 x 500mA (ingresso massimo 500mA, uscita 24V e uscita ripristinabile 24V)
Uscita di alimentazione ausiliaria ripristinabile a 24 V	1 x 500mA (ingresso massimo 500mA, uscita 24V e uscita ripristinabile 24V)
Allarmi di sirena	2 x 500 mA ciascuno
Uscita relè di allarme a potenziale zero	2 A a 30 V CC
Uscita relè di guasto a potenziale zero	2 A a 30 V CC
Ripristino remoto o modifica della classe	1 per contatto a secco
Temperatura di esercizio	da -10°C a 55°C
Umidità relativa senza condensa	95%
Indice IP	IP30
Dimensioni	345 mm x 418 mm x 78 mm
Certificazione	EN54/2 e EN54/4

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy

Tel: (+39) 081.185.39.000

www.hiltronsecurity.net

