



FC-RF

Rivelatore di fumo ottico convenzionale con analisi a doppia camera

Funzioni

Il rivelatore ottico progettato sulla base delle più recenti innovazioni tecnologiche presenti sul mercato.

Rivelatori ottici del s1 rilevatori della si basano sull'effetto Tyndall (diffusione della luce). Sono dotati di un algoritmo decisionale intelligente che apprende dalle condizioni di installazione e adatta le proprie letture per evitare falsi allarmi. La loro doppia camera sospesa impedisce a insetti e particelle indesiderate di entrare nella camera di analisi, riducendo così l'impatto di falsi allarmi.

Grazie alla sua avanzata tecnologia di analisi, si configura come una soluzione affidabile per la rilevazione di incendi in fase iniziale e a lenta combustione (uffici, fabbriche, parcheggi, magazzini, camere bianche, locali caldaie).

Dimensioni



Caratteristiche Tecniche

RIVELATORE	Caratteristiche dell'area.	
	Tensione di esercizio:	da 17 a 25 V CC
	Consumo energetico in modalità standby:	< 300 µA
	Consumo in allarme:	< 11 mA
CONNESSIONE	2 x 1,5 mm2 di connessione intrecciata e schermata alla base	
LOOP	Temperatura di esercizio:	Da -10oC a 70oC
	Umidità relativa:	95% senza condensa
	Indice IP:	IP40
CARATTERISTICHE FISICA	altezza x diametro	51 mm x 104 mm
	Materiale:	ABS
CERTIFICAZIONE	EN 54-7	

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy

Tel: (+39) 081.185.39.000

www.hiltronsecurity.net

