



FC-RFT

Rivelatore multisensore ottico-termico convenzionale con analisi a doppia camera

Funzioni

I rivelatore ottico-termico multicriterio progettato sulla base delle più recenti innovazioni tecnologiche presenti sul mercato.

I rivelatori ottico-termici basati sul principio della diffusione della luce (Tyndall) e sul controllo dell'aumento di temperatura tramite un termistore a bassa massa termica. Temperatura 58°C.

Grazie alla sua doppia camera sospesa, impediamo l'ingresso di insetti e particelle indesiderate nella camera di analisi, riducendo così l'impatto di falsi allarmi.

Questo tipo di rivelatore è adatto a una vasta gamma di incendi in fase iniziale (uffici/fabbriche/parcheggi/magazzini/camere bianche/locali caldaie).

Dimensioni



Caratteristiche Tecniche

RIVELATORE	Caratteristiche dell'area.	
	Tensione di esercizio:	da 17 a 25 V CC
	Consumo energetico in modalità standby:	< 300 µA
	Consumo in allarme:	< 11 mA
CONNESSIONE	2 x 1,5 mm2 di connessione intrecciata e schermata alla base	
LOOP	Temperatura di esercizio:	Da -10oC a 70oC
	Umidità relativa:	95% senza condensa
	Indice IP:	IP40
CARATTERISTICHE FISICA	altezza x diametro	64 mm x 104 mm
	Materiale:	ABS
CERTIFICAZIONE	EN 54-7 / EN54-5	

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy

Tel: (+39) 081.185.39.000

www.hiltronsecurity.net

