



CONTENITORE

In metallo zincato e verniciato, senza saldature, solido e resistente alla ruggine.



+SPAZIO INTERNO



+SEMPLICITÀ DI CABLAGGIO



+SPAZIO PER IL VANO BATTERIA

FOXR

Centrale antintrusione ibrida 8 zone con GSM integrato

Funzioni

- Centrale antifurto 2 zone ritardate + 6 zone immediate + linea 24 + tamper antistrappo e antiapertura.
- 8 ingressi di zona e linea 24h programmabili singolarmente logici, bilanciati o radio.
- Uscita per azionamento apparecchiature esterne su inserimento/ disinserimento della centrale.
- Alimentatore/caricabatteria integrato con controllo presenza rete.
- Carica batteria ad impulsi per una maggiore durata della batteria.
- Due modalità di parzializzazione impianto configurabili.
- Utilizza i lettori per chiavi di prossimità DX100 e DX300 con scelta modalità di parzializzazione impianto.
- Linea di connessione RS485 con protocollo "DX bus".
- Combinatore telefonico GSM Quad Band con messaggi vocali preregistrati e messaggio iniziale personalizzabile.
- Invio SMS con segnalazione stato impianto, identificativo zona allarmata e stato alimentazione.
- Risponditore con guida vocale per l'interrogazione e il comando della centrale.
- Avviso telefonico ed SMS per prolungata assenza della rete elettrica. Rinvio SMS ricevuti al primo numero della rubrica.
- Interrogazione tramite rinvio SMS del credito telefonico.
- Rubrica telefonica con 16 numeri.

Caratteristiche Tecniche

Zone di protezione immediate	6
Zone di protezione ritardate	2
Zone di protezione antisabotaggio "24h"	1 + Tamper
Modulo telefonico integrato	GSM Quad Band 850/900/1800/1900 MHz
SIM card	microSIM 3v/1,8v
Tensione di alimentazione	230V +/- 5% 50 Hz
Assorbimento massimo	120 mA@230V
Numero di lettori collegabili	4
Uscita 12V per alimentazione esterna	1,5 A. totali
Uscita 12V attivazione dispositivi esterni	massimo 100 mA
Vano per batteria	12V 7Ah
Durata allarme programmabile	da 180 a 600 secondi
Tempo di entrata / uscita programmabile	da 0 a 60 secondi
Numeri telefonici nella rubrica	16
Contenitore esterno	lamiera preverniciata zincata
Grado di sicurezza	1
Classe ambientale	2
Temperatura di funzionamento	da +5° a + 40°
Conforme alla norma	CEI EN 50131-1

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy

Tel: (+39) 081.185.39.000

www.hiltronsecurity.net