



- Adatto per un funzionamento continuo 24/7
- Design con cornice sottile su 3 lati, dall'aspetto elegante, con base ultraleggera
- Tempo di risposta rapido di 5ms senza sfocature o ghosting dell'immagine
- Angolo di visione extra-ampio di 178°/178° per prestazioni di visualizzazione complessive
- Supporta molteplici ingressi di segnale tra cui HDMI e VGA
- Basso consumo energetico, alta longevità

THELED22

Monitor ELED 22" Full HD risoluzione 1920x1080, VGA, HDMI, 12Vdc<20W

Specifiche tecniche

Display

Pannello	VA
Retroilluminazione	ELED
Dimensioni schermo	21.45"
Formato	16:9
Risoluzione	1920 (H) x 1080 (V)
Frequenza refresh	100 Hz
Colori Display	8 bit
Luminosità	250 cd/m ² (max.)
Contrasto	3000:1
Angolo di visione	H: 178°, V: 178°
Orientamento display	Orizzontale
Tempo di risposta	OD 5 ms
MTBF	30,000 ore
Porte	
Input	VGA x 1, HDMI x 1

Energia & Condizioni ambientali

Alimentazione	12 VDC, 2 A
Tipo di alimentazione	Esterno
Assorbimento	Base: 14.5 W; Medio: 20.5 W; Max: 21 W;
Consumo energetico in standby	<0.5 W
Temperatura di esercizio	0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F)
Umidità di esercizio	10%–90%RH
Temperatura di stoccaggio	-20 °C t~ +60 °C (-4 °F to +140 °F)
Umidità di stoccaggio	5%–90%RH
Generale	
Angolo di inclinazione	-5° ± 2°; 15° ± 2°
Dimensioni prodotto	493.1 mm x 290.8 mm x 48.4 mm (19.41" x 11.45" x 1.91") (W x H x D) without base
Dimensioni imballo	557 mm x 370 mm x 140 mm (21.93" x 14.57" x 5.51") (W x H x D)
Spessore cornice	U/L/R/D: 2.0 mm/2.0 mm/2.0 mm/22.1 mm
Peso netto	2.3 kg (5.07 lb)
Peso con confezione	3.4 kg (7.50 lb)
Accessori	Alimentatore, base, cavo HDMI, manuale utente (QR code), Quick Start Guide, informative legali
Accessori opzionali	Staffa per montaggio a parete
VESA	100 mm x 100 mm (3.94" x 3.94")
Certificazioni	
Certificazioni	CE

Dimensioni



Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net

