



THKC4UW

Tastiera di controllo di rete HD

- Tastiera per il controllo
- DVR autonomo
- Piattaforma di gestione centrale
- - Server video di rete
- Connessioni RS232, RS485 e di rete (Wi-Fi)
- Controllo joystick quadridimensionale delle funzioni PTZ
- Supporta la decodifica 4K in modalità live view
- Supporta l'uscita HDMI 4CH
- Supporta snapshot e registrazione su U-disk
- Supporta il controllo del display Video-Wall
- Posizione preimpostata, scansione automatica, panoramica automatica, tour automatico e controllo del pattern

Caratteristiche Tecniche

Sistema

Processore principale	Processore dual-core
Sistema operativo	LINUX incorporato 4.2.0

Display

Uscita video	3×HDMI, 1×VGA (convertitore da HDMI a VGA)
Tipo di flusso	H.265, H.264, MPEG, Non standard
Capacità di decodifica	3 canali a 12 MP (25 fps)/4 canali a 4K (25 fps)/8 canali a 5 MP (25 fps)/12 canali a 3 MP (25 fps)/16 canali a 2 MP (30 fps)
Tipo di flusso	H.265, H.264, H264H, H264B, MJPEG, MPEG4, SVAC, SmartH.264 e non standard
Visualizza diviso	1/4/9/16
Schermo	Schermo LCD touch TFT da 10,1" (1280*800)

Audio e allarme

Ingresso/uscita audio	1 paio di jack da 3,5 mm (riservato)
Altoparlante	1
Allarme in entrata	4, Livello alto-basso (riservato)

Allarme in uscita 4 (3 relè, 1 12V_1A) (riservati)

Generale

Interfaccia di rete	2 porte RJ-45 (100/1000M), Wi-Fi
Interfaccia USB	2 USB3.0, 2 USB2.0
Wifi	Supporta 2,4 GHz
RS485	1 per il controllo PTZ
RS232	2 per il debug
RS422	1(riservato)
Numero massimo di Utenti	64 (incluso "admin")
Indirizzi RS485 massimi (Ogni utente)	256
Numero massimo di PTZ (IPC) che possono essere aggiunti tramite rete(Ogni utente)	30000

Ambientale

Alimentazione elettrica	CC 12 V, 4 A
Consumo energetico	25 W (max), 18 W (standby)
Temperatura di lavoro	-10°C ~+55°C
Umidità di lavoro	10%~95%
Pressione atmosferica	86 kPa~106 kPa
Dimensione	Host: 425 mm x 194 mm x 59 mm (L x P x A) (escluso joystick) Mini tastiera: 421 mm x 105 mm x 26 mm (L x P x A)
Peso	3,73 kg (escluso il pacco)

Dimensioni

