HILTRON security

4S

CAVO ALLARME 4X0,22 +T +S

Costruzione

Conduttore	Conduttore flessibile in rame ricotto Cl. 5, sec. alla norma CEI 60228
Isolamento	Composto di PVC
Incagliamento	a strati
Schermo	nastro in alluminio/PET + filo di drenaggio in rame stagnato
Guaina esterna	blu (simile a RAL 5015) (UV) o bianco (simile a RAL 9003), compound di PVC

Resistenza

	Ignifugo e ritardante di fiamma sec. A: CEI 60332-3, CEI 20-22 II CEI 60332-1-2, CEI 20-35
	Senza alogeni sec. A: CEI 20-38, CEI 20-37 (guaina esterna blu)

Dati tecnici

Voltaggio nominale:	400 V	
Tensione di prova:		
	per guaina BIANCA:	1,5 kV
	per guaina BLU:	2,5 kV
Intervallo di temperatura:	-10°C fino a +70°C	
min. raggio di curvatura:	10xd	
Resistenza di isolamento:	200 MOhm/Km a 20°C	

Ø esterno ca.mm ± 10%	Rame peso kg/km	Cavo peso ca. kg/km
3,95	7,3	20

Caratteristiche:

Isolamento e giacca acc. CEI 20-11
Composto senza piombo sec. CEI 20-52
Acc. al CPR UE 305/11, EN 50575:2014 + A1:2016, Eca
classificazione (CEI UNEL 35016), EN 13501-6
idoneo per installazione in singola condotta o canale o ponte, senza interposizione di separatori, con sistema di cavi di Categoria I° marcato "450/750" o "0,6/1 kV" (come richiesto da CEI-UNEL 36762)
Approvazione RoHS e CE

Hiltron Land S.r.l.
Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net