HILTRON security

ALERT

RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA

- 4 diverse rivelazioni di movimento.
- 2 sensori PIR.
- Sensore microonda.
- Sensore di vibrazione.
- Resistente all'acqua e agli agenti atmosferici
- Immunità al movimento degli animali.
- Anti-accecamento.
- Controllo tramite microprocessore.
- Sensibilità regolabile dei sensori PIR.
- Sensibilità regolabile del sensore microonda.
- Tecnologie di rilevamento PIR / Microonda selezionabili (AND/OR).
- Angolazione di rilevazione di 90°.
- Auto-compensazione della temperatura.
- Alto livello di immunità a RFI/EMI.
- Possibilità di montaggio su staffa completamente orientabile.
- Alimentazione: 12Vcc
- Corrente assorbita: 50mA max.
- Contatto relè allarme: 50Vcc / 0.25A
- Contatto relè anti-accecamento: 24Vcc / 0.1A
- Tamper switch: 24Vcc / 0.1A
- Tempo di accensione (warm-up): 2 minuti
- Tempo di allarme: 2 secondi
- Tempo di risposta relè anti-accecamento: max 2 minuti
- Copertura di rilevamento: 18 metri, 90°
- Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ 70°C

Caratteristiche Tecniche	
Sensore Ddigitale a doppio elemento (DigipyroTM)	2
Sensore microonda	24,125Ghz
Sensibilità regolabile	-
Grado di sicurezza	1
Classe ambientale	2
Elevata immunità a RF	30Vm
Tensione nominale di alimentazione	12,5Vcc ±10%/12,5Vdc ±10%
Assorbimento massimo	28mA
Fasci della lente	14 (su 3 livelli orizzontali) + 3 (su 1 livello verticale)
Angolo di copertura frontale (PIR)	H: 120°; V: 60°
Angolo di copertura antistrisciamento (PIR)	H: 85°; V: 60°
Angolo di copertura frontale microonda	H: 80°; V: 32°
Coverage	12mt
LED di segnalazione	-
Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max.	1
Tempo stabilizzazione iniziale	-
Dimensioni (L)	59mm
Dimensioni (A)	99mm
Dimensioni (P)	60mm

SNODO 180

SNODO PER RIVELATORI, 360° DA SOFFITTO E PARETE, PASSACAVO.



Hiltron Land S.r.l.
Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.it