



FBX

BARRIERA A INFRAROSSI

Descrizione

È la barriera creata per lunghi perimetri, con struttura in alluminio anodizzato anticorrosione e schermo in policarbonato con dimensioni ridotte e design piacevole. L'applicazione tipica è su muri per facciate. Tramite la funzione

crossing è possibile creare una rete invalicabile composta fino a 36 raggi. Grazie al sincronismo ottico e alla tecnologia per l'allineamento, la velocità di installazione risulta essere incredibilmente bassa.

Caratteristiche Tecniche

OTTICA CON DOPPIO RAGGIO	SI con lenti da 35mm in AND
FOTODISPOSITIVI	Raggi di tipo impulsato con lunghezza d'onda 950 nm
SINCRONIZZAZIONE	Ottica
SISTEMA DI PUNTAMENTO	Tecnologia ottico-acustico
DISPOSIZIONE RAGGI	Paralleli o Incrociati
REGOLAZIONE OTTICHE	180° orizzontale 20° verticale
SISTEMA DI RILEVAZIONE	OR- AND RANDOM su scheda o remotizzabile
REGOLAZIONE TEMPO D'INTERVENTO	50-500ms
ALIMENTAZIONE CIRCUITALE	12V - 30Vdc
ASSORBIMENTO CIRCUITALE	135 mA a 150mA in base a numero raggi
ALIMENTAZIONE RISCALDATORI	12V - 24Vac-cc
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-25°C / + 70°C
USCITA ALLARME	Relè con contatti liberi NC (su colonna RX)
USCITA ANTIMANOMISSIONE	Tamper apertura colonna (su entrambe le colonne)
USCITA DISQUALIFICA DA NEBBIA	OC dedicata: NA a GND
GRADO DI PROTEZIONE	IP54

MODELLI

	COLONNA	ALTEZZA	RAGGI	PORTATA MASSIMA
FBX2050	doppia	0,5 mt	2TX+2RX	portata max 100 mt. esterno
FBX2100	doppia	1 mt	2TX+2RX	portata max 100 mt. esterno
FBX4100	doppia	1 mt	4TX+4RX	portata max 100 mt. esterno
FBX4100P	singola	1 mt	2TX+2RX	portata max 100 mt. esterno
FBX4100PR	singola	1 mt	2RX	portata max 100 mt. esterno
FBX4100PT	singola	1 mt	2TX	portata max 100 mt. esterno
FBX4150	doppia	1,5 mt	4TX+4RX	portata max 100 mt. esterno
FBX4150P	singola	1,5 mt	4TX+4RX	portata max 100 mt. esterno
FBX4150PR	singola	1,5 mt	4RX	portata max 100 mt. esterno
FBX4150PT	singola	1,5 mt	4TX	portata max 100 mt. esterno
FBX4150W	doppia	1,5 mt	2TX+2RX	portata max 50 mt. esterno
FBX4150WAL	doppia	1,5 mt	2TX+2RX	portata max 100 mt. esterno
FBX4200	singola	2 mt	4TX+4RX	portata max 100 mt. esterno
FBX4200P	singola	2 mt	4TX+4RX	portata max 100 mt. esterno
FBX4200PR	singola	2 mt	4RX	portata max 100 mt. esterno
FBX4200PT	singola	2 mt	4TX	portata max 100 mt. esterno
FBX4250P	singola	2,5 mt	4TX+4RX	portata max 100 mt. esterno
FBX4250PR	doppia	2,5 mt	4RX	portata max 100 mt. esterno
FBX4250PT	doppia	2,5 mt	4TX	portata max 100 mt. esterno
FBX4300P	doppia	3 mt	4TX+4RX	portata max 100 mt. esterno
FBX4300PR	doppia	3 mt	4RX	portata max 100 mt. esterno
FBX4300PT	doppia	3 mt	4TX	portata max 100 mt. esterno
FBX6200	doppia	2 mt	6TX+6RX	portata max 100 mt. esterno
FBX6200SL	doppia	2 mt	6TX+6RX	portata max 50 mt. esterno
FBX6250	doppia	2,5 mt	6TX+6RX	portata max 100 mt. esterno
FBX6300	doppia	3 mt	6TX+6RX	portata max 100 mt. esterno

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
 Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net

