HILTRON security

EXGG55

RIVELATORE DI GAS GPL

Caratteristiche Funzionali

- Sensore per la rivelazione di fughe di gas gpl
- Rilevazione il L.I.E.
- Collegamento diretto con il modulo I/O EX-MEIO2 supervisione di:
  - allarme
  - guasto
- alimentazione 12-28Vcc, 28mA a 24Vcc
- Taratura standard per il L.I.E. 30% allarme
- Taratura settabile tramite PC

EXGM55

RIVELATORE DI GAS METANO

Caratteristiche Funzionali

- Sensore per la rivelazione di fughe di gas metano
- Rilevazione il L.I.E.
- Collegamento diretto con il modulo I/O EX-MEIO2 supervisione di:
  - allarme
  - guasto
- alimentazione 12-28Vcc, 28mA a 24Vcc
- Taratura standard per il L.I.E. 30% allarme
- Taratura settabile tramite PC

EXGCO55

RIVELATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO

Caratteristiche Funzionali

- Sensore per la rivelazione di fughe di Monossido di Carbonio
- Rilevazione il L.I.E.
- Collegamento diretto con il modulo I/O EX-MEIO2 supervisione di:
  - allarme
  - guasto
- alimentazione 12-28Vcc, 28mA a 24Vcc
- Taratura standard per il L.I.E. 30% allarme
- Taratura settabile tramite PC

EXGV55

RIVELATORE DI VAPORI DI BENZINA

Caratteristiche Funzionali

- Sensore per la rivelazione di fughe di vapori di benzina
- Rilevazione il L.I.E.
- Collegamento diretto con il modulo I/O EX-MEIO2 supervisione di:
  - allarme
  - guasto
- alimentazione 12-28Vcc, 28mA a 24Vcc
- Taratura standard per il L.I.E. 30% allarme
- Taratura settabile tramite PC

Caratteristiche Tecniche	EXGG55	EXGM55	EXGCO55	EXGV55
Tipo rivelatore	analogico			
Gas rilevato	gpl	metano	monossido di carbonio	vapori benzina
Tempo di preriscaldamento	< 2m			
Tempo di stabilizzazione	< 2m			
Tempo di risposta massimo	< 20 s			
Temperatura ambiente	-20 +70			
Segnalazioni ottiche	LED rosso visibile durante l'installazione quando il coperchio della sonda è aperto			

HILTRON LAND SRL
Strada provinciale di Caserta, 218 - 80144 Napoli
Tel: (+39)081 185 39 000 Fax: (+39)081 185 39 016
www.hiltronsecurity.it