HILTRON security

LC4Z

Centrale antincendio micro 4 zone

Caratteristiche Funzionali

- Centrale convenzionale antincendio a microprocessore
- 1 uscita supervisionata per allarme incendio
- 1 uscita supervisionata per allarme o pre-allarme incendio
- 1 uscita relè a 3 contatti (C, NA, NC) di allarme incendio
- 1 uscita relè a 3 contatti (C, NA, NC) di allarme guasto
- Uscite Open Collector di ripetizione allarme zone
- 1 uscita 24Vcc
- Programmazione ritardi uscite
- Programmazione zone in modalità allarme, pre-allarme, test, fuori servizio per manutenzione
- Contenitore in metallo
- 2 batterie da 12V/7Ah (non comprese)
- EN54-2, EN54-4 CPD

Caratteristiche Tecniche	LC4Z
Numero di rivelatori per ogni zona	20
Funzione di preallarme e allarme	individuabile per ogni zona
Una linea controllata per campane	1 uscita allarme supervisionata (max.275mA,resistenza di fine linea 10K); 1 uscita pre-allarme/allarme supoervisionata (max.275mA,resistenza di fine linea 10K)
Temporizzazione ritardo di allarme fino a	120 sec.
Attivazione della tastiera	tramite Password
Numero di zone	4
Zone di rivelazione controllate a variazione di impedenza	4
Tensione nominale di alimentazione	230V~ ±10% 50Hz
Tensione nominale in uscita servizi	24V
Assorbimento massimo	1,2A (trasformatore da 40VA)
Reset generale da pannello	Tramite pulsante RESET e livello di 3 password
Uscita relè per "allarme"	C/NC/NA/ 1A 30V; 0,5A 125V
Uscita relè guasto	C/NC/NA/ 1A 30V; 0,5A 125V
Dimensioni (L, A, P)	350 x 290 x 95 mm

HILTRON LAND SRL
Strada provinciale di Caserta, 218 - 80144 Napoli
Tel: (+39)081 185 39 000 Fax: (+39)081 185 39 016
www.hiltronsecurity.it