



# **GM55**

### RIVELATORE DI GAS METANO

### Caratteristiche Funzionali

- Sensore per la rivelazione di fughe di gas GPL
- Rilevazione il L.I.E.
- Idoneo per il collegamento diretto all'ingresso di zona delle centrali convenzionali per segnalazione di allarme e guasto
- alimentazione 12-28Vcc, 28mA a 24Vcc
- Taratura standard per il L.I.E. 30% allarme



### **GG55**

### RIVELATORE DI GAS GPL

#### Caratteristiche Funzionali

- Sensore per la rivelazione di fughe di gas Metano
- Rilevazione il L.I.E.
- Idoneo per il collegamento diretto all'ingresso di zona delle centrali convenzionali per segnalazione di allarme e guasto
- alimentazione 12-28Vcc, 28mA a 24Vcc
- Taratura standard per il L.I.E. 30% allarme



## **GCO55**

### RIVELATORE DI GAS MONOSSIDO DI CARBONIO

### Caratteristiche Funzionali

- Sensore per la rivelazione di fughe di Monossido di Carbonio
- Rilevazione il L.I.E.
- Idoneo per il collegamento diretto all'ingresso di zona delle centrali convenzionali per segnalazione di allarme e guasto
- alimentazione 12-28Vcc, 28mA a 24Vcc
- Taratura standard per il L.I.E. 30% allarme



## GVB55

### RIVELATORE DI VAPORI DI BENZINA

#### Caratteristiche Funzionali

- Sensore per la rivelazione di fughe di vapori di benzina
- Rilevazione il L.I.E.
- Idoneo per il collegamento diretto all'ingresso di zona delle centrali convenzionali per segnalazione di allarme e guasto
- alimentazione 12-28Vcc, 28mA a 24Vcc
- Taratura standard per il L.I.E. 30% allarme

Caratteristiche Tecniche	GG55	GM55	GCO55	GVB55
Tipo rivelatore	convenzionale	convenzionale	convenzionale	convenzionale
Gas rilevato	gpl	metano	monossido di carbonio	vapori benzina
Tempo di preriscaldamento	<2m	<2m	<2m	<2m
Tempo di stabilizzazione	<2m	<2m	<2m	<2m
Tempo di risposta massimo	<20s	<20s	<20s	<20s
Temperatura esercizio	-20 +50	-20 +50	-20 +50	-20 +50
Temperatura immagazzinamento	-20 +70	-20 +70	-20 +70	-20 +70

Segnalazioni ottiche

LED rosso visibile durante l'installazione quando il coperchio della sonda è aperto

#### **HILTRON LAND SRL**

Strada provinciale di Caserta, 218 - 80144 Napoli Tel: (+39)081 185 39 000 Fax: (+39)081 185 39 016 www.hiltronsecurity.it