HILTRON security

NEB25

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI	
Erogazione nebbia in 60''	200 metri cubi effettivi in continuo
Tempo di erogazione nebbia	1 - 60 sec
Tempo totale erogazione	Circa 7 min (a serbatoio pieno)
Erogazione totale	1.600 metri cubi (a serbatoio pieno)
Tempo di riscaldamento	10 - 15 min
Capacità serbatoio	0,5 Lt.
Tempo di reazione	5 Ms
Alimentazione bruciatore	220 Volt
Alimentazione Elettronica	12 Volt
Potenza nominale assorbita all'avvio	500 Watt solo per i primi 10/15 min.
Potenza assorbita in stand-by	12V 5mA
Potenza assorbita durante lo sparo	12V 350mA
Stadio di alimentazione 12V autonomo integrabile all'interno	Si, optional "NEB25AL"
Batteria tampone integrabile	Si, optional "NEB25AL"
Autonomia bruciatore in assenza rete elettrica	Entro 1 ora è possibile effettuare almeno uno sparo da 60''
Sistema segnalazione guasto	Si (visivo)
Input	Nr 1 per attivazione Riscaldamento. Nr 1 per attivazione Sparo
Output	No
Ugelli disponibili per orientamento getto nebbia	2 modelli: 1x0° - 1x45°
Modalità di installazione	Parete - Soffitto - Terra (orizzontale/verticale)
Peso	5 Kg a serbatoio pieno
Colore	Bianco ral 9010

HILTRON LAND SRL
Strada provinciale di Caserta, 218 - 80144 Napoli
Tel: (+39)081 185 39 000 Fax: (+39)081 185 39 016
www.hiltronsecurity.it