*HILTCON security



THACCESS5-30N

5GHz N300 15dBi CPE wireless per esterni

- Radio MIMO 5 GHz (2x2) integrata
- Frequenza 5.150- 5.850 GHz (FCC 5.150- 5.250 e 5.725- 5.850 GHz)
- Design miniaturizzato
- Alte prestazioni e stabilità
- Custodia con grado di protezione IP-65
- Immunità al rumore migliorata
- TDMA garantisce una comunicazione affidabile
- Sistema operativo potente
- Doppio firmware

Strumenti integrati tra cui Site Survey, Link Test, Antenna Alignment, Spectrum Analyzer, Ping & Trace aiutano nella configurazione e nel debug

Consigliato per una connessione wireless PTP/PTMP da 0~3 km (come stazione in collegamento PTMP)

FUNZIONI

Il THACCESS5-30N è un CPE a 5 GHz versatile, molto efficiente e stabile. Questo prodotto è dotato di una radio MIMO 802.11n con potenza di uscita estrema (fino a 29 dBm) avvolta in modo sicuro all'interno di un involucro robusto, ben progettato e con fattore di forma ridotto. L'hardware robusto è accoppiato con un'antenna a pannello direzionale da 15 dBi; ideale per applicazioni a corto e medio raggio. Il protocollo basato sul polling dinamico intelligente (TDMA) garantisce una comunicazione affidabile anche in aree congestionate con 64 dispositivi client collegati a una stazione base.

Dotato della funzione di doppia immagine del firmware, gli aggiornamenti software remoti sono assicurati anche se un'interruzione di corrente interrompe il processo. Il dispositivo si riavvierà utilizzando il firmware precedente in caso di errore di

aggiornamento.

L'involucro è realizzato in plastica di policarbonato con inibitori dei raggi UV per fornire anni di esposizione all'esterno alla luce solare diretta senza crepe. Il THACCESS5-30N è stato progettato e testato per soddisfare un grado di protezione IP-65, nonché gli standard di vibrazione, temperatura, caduta, sale, nebbia e sovratensione elettrica per garantire un elevato livello di affidabilità ed è supportato da una garanzia di due anni. È dotato di un capocorda di messa a terra e di un PoE da 24 volt collegato a terra per consentire un'installazione professionale, resistente alle sovratensioni elettriche

Caratteristiche Tecniche

senza fili	
Standard WLAN	IEEE802.11 n
Modalità Radio	MIMO 2x2
Banda di radiofrequenza	Frequenza 5.150 - 5.850 GHz (FCC 5.150 - 5.250 e 5.725 - 5.850 GHz)
Potenza di trasmissione	Fino a 29 dBm (a seconda del paese)
Ricevi sensibilità	Varia tra -97 e -75 dBm a seconda della modulazione
Dimensione del canale	5,10, 20, 40 MHz
Schemi di modulazione	802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK)
Tariffe dati	802.11 n: 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mbps 802.11 a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Correzione dell'errore	FEC, ARQ selettiva
Schema duplex	Duplex a divisione di tempo
Distanza di trasmissione	0-3km (consigliato), max≥5km

Antenna	
Tipo	Antenna a pannello direzionale integrata
Guadagno	15dB
Cablata	
Interfaccia	10/100 Base-T, RJ45

* HILT(ON security

Software		
Modalità operative wireless	Punto di accesso (WDS automatico), punto di accesso (TDMA2), punto di accesso (TDMA3), stazione (WDS, TDMA2,TDMA3), stazione (ARP NAT)	
Tecniche senza fili	Polling stazione intelligente, canale automatico intelligente, modulazione automatica adattiva, controllo automatico della potenza di trasmissione (ATPC)	
sicurezza wireless	WPA/WPA2 personale, WPA/WPA2 aziendale, WACL, isolamento utente	
QoS wireless	Assegnazione di priorità a 4 code su TDMA	
Modalità operative di rete	Bridge, router iPv4, router IPv6	
Tecniche di rete	Routing con e senza NAT, VLAN	
Protocolli WAN	IP statico, client DHCP, client PPPoE	
Servizi	Server DHCP, server SNMP, client NTP, daemon annuncio router, watchdog ping	
Gestione	HTTP(S) GUI, SSH, lettura SNMP, Telnet	
Utensili	Rilevamento del sito, test di collegamento, allineamento dell'antenna, analizzatore di spettro, ping e traccia	
Fisico		
Dimensioni	128 mm (lunghezza) × 97 mm (larghezza) × 40 mm (altezza)	
Peso	200 g	
Montaggio	Combinazione di montaggio a parete/asta inclusa	
Potenza		
Alimentazione elettrica	PoE passivo 12- 24 VDC (nella confezione è incluso un adattatore PoE passivo 24 V)	
Fonte di potere	100 – 240 V CA	
Consumo di energia (max)	4,5 W	
Ambientale		
temperatura di esercizio	- 30°C ~ +70°C	
Umidità	0 ~ 90 % (senza condensa)	
Gestione		
Monitoraggio del sistema	Server SNMP v1/2c/3, Syslog, avvisi di sistema via e- mail e trap SNMP	
Regolamentare		
Certificazione	FCC/CE	
Antenna interna		
Intervallo di frequenze	5,1 - 5,9 GHz	
Guadagno	15dB	
Polarizzazione	Doppio lineare	
Isolamento incrociato	27dB	
VSWR	<1.4	
Larghezza del fascio azimutale (H pol)	30°	
Larghezza del fascio azimutale (V pol)	30°	
Larghezza del fascio di elevazione	30°	

Dimensioni





