HILTRON security

- 2 Megapixel 1/2.7" CMOS
- Max 30fps@1080P
- Day/Night(ICR), Manuale
- Ottica varifocal 2,7~12mm
- Lunghezza massima IR LEDs 60m
- IP67

THC2VMHDDL

Telecamera Dome HDCVI, Sensore 1/2,7 pollici 2Mpx,
Ottica Varifocale Motorizzata 2.7~12mm

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione:	12Vc.c.
Assorbimento:	6.9W
Compatibilità:	Analogica / AHD / HD-CVI
Day/Night:	Meccanico (ICR)
Dimensioni LxAxP:	Ø 122 x 104 mm
Fissaggio:	a parete, a palo o in colonna
Focale:	2.7~12 mm
Grado Di Protezione:	IP67
Portata Led IR:	60m
Modalita di rilevazione:	PIR
Peso:	570 g
Risoluzione:	2MP, 1080p
Temperatura di funzionamento:	-30°C ~ +60°C
Sensore CCD	2 Megapixel 1/2,7" CMOS
Numero Pixel (OxV)	1920 X 1080
Velocità otturatore	1/25s~1/100.000s
Velocità di registrazione	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Controllo fuoco	Motorizzato
Illuminazione minima	0.02Lux@F1.8, 30IRE, 0Lux IR on
Uscita video	1 canale BNC HDCVI uscita video alta risoluzione / 1 canale CVBS uscita video
Lunghezza massima LED IR	60m
Day & Night	Auto(ICR) / Manuale
Riduzione disturbi	2D
Lunghezza focale	Varifocal 2,7~12mm
Alimentazione	12Vc.c.±30%
Assorbimento	Max 6.9W
Temperatura di funzionamento	-30°C~+60°C
Umidità	Meno di 95%RH (senza condensa)
Rapporto S/N	> 65dB
Grado di protezione	IP67
Dimensioni (mm)	Ø 122 x 104 mm
Peso g	570

Hiltron Land S.r.l.
Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.it