- AI
- Starlight
- IP67 antivandalo IK10
- Sensore CMOS progressivo 1/1.8" da 4 Mp
- Risoluzione 2K con 50fps
- H.265+ ICR
- ottica motorizzata 2.7~12 mm ƒ1.2
- luminosità 0.001 Lux ƒ1.2 (0 con LED On)
- Portata LED IR fino a 50 m
- 1 LAN 1.000 Mbps
- 3 ingressi e 2 uscite di allarme
- 1 ingresso e 1 uscita audio
- privacy mask 4 aree, 3D, WDR (140 dB), IVS, face snapshot, face recognition, metadati, protezione perimetrale, people counting, ANPR

THC7442AIPB

IR bullet IP AI Starlight da esterno/interno IP67 Antivandalo

Caratteristiche tecniche

Sensore	CMOS 1/1.8" 4mpx
Risoluzione	4MP(2688 x 1520)@50/60fps
Video compressione	H.265/H.264, smart codec
Visione notturna	4 IR led per una visione notturna fino a 60mt
Ottica	motorizzata 2.7-12mm
Funzioni	WDR (140dB), Day/Night (ICR), 3D DNR, AWB, HLC, BLC, ROI, AGC, Defog
Funzioni di video analisi IVS	oggetto abbandonato, oggetto in movimento
Funzioni di intelligenza artificiale	conteggio persone, face recognition, protezione del perimetro, ricerca intelligente
Supporta video metadata	può rilevare, tracciare a catturare veicoli, veicoli non motorizzati e persone, estraendo gli attributi
Supporta privacy protection	può mascherare un volto o un corpo umano per proteggerne la privacy
Audio	1 ingresso e 1 uscita
Allarme	3 ingressi e 2 uscite
Alimentazione	24V AC, 12V DC o PoE
Protezione	IP67 e IK10
Temperatura di funzionamento	da -40°C a +60°C
Dimensioni	340.1 mm × 108.5 mm × 92.9 mm

Hiltron Land S.r.l.
Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.it