THD2TBP

HARD DISK 2T

Funzioni

PIÙ TELECAMERE. PIÙ CHIAREZZA. PIÙ VIDEOSORVEGLIANZA.
Costruite per sistemi di sicurezza ad alta definizione sempre attivi. Grazie a un tasso di workload supportato fino a 180 TB all'anno e un supporto fino a 64 telecamere, le unità THD2TBP sono ottimizzate per i sistemi di videosorveglianza.

PIÙ TELECAMERE. PIÙ CHIAREZZA. PIÙ VIDEOSORVEGLIANZA.
Le unità THD2TBP sono state progettate appositamente per le esigenze estreme dei sistemi di videosorveglianza ad alta temperatura sempre attivi.

Prestazioni su cui puoi contare
Da un'azienda leader dello storage a livello mondiale, THD2TBP è progettato per riprodurre video di qualità nei momenti più importanti.

Espandi la tua visione a 64 canali
Le unità THD2TBP sono ottimizzate per supportare fino a 64 telecamere, offrendoti la flessibilità di aggiornare o ampliare il tuo sistema di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Unità rigida	
Capacità hard disk	2000 GB
Interfaccia hard disk	Serial ATA III
Velocità di rotazione hard disk	5400 RPM
Dimensione hard disk	3.5 "
Tipo di dispositivo	HDD
Dimensioni di buffer del drive	64 MB
Ciclo avvio/ferma	300000
Velocità di trasferimento dell'interfaccia del disco rigido	6 Gbit/s
Velocità di trasferimento sostenuta dal disco rigido	210 MiB/s
Conformità RoHS	Si
Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 65 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Shock di funzionamento	30 G
Shock di non-funzionamento	250 G
Dimensioni e peso	
Larghezza	1016 mm
Altezza	261 mm
Profondità	147 mm
Peso	650 g

Hiltron Land S.r.l.
Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.it