- Alloggiamento in plastica leggero ed economico
- Supporta il funzionamento 7*24
- Elaborazione digitale ad alta fedeltà per un video brillante e vivido
- Tempo di risposta rapido senza sfocatura dell'immagine o ghosting
- Basso consumo energetico, lunga durata

THLCD22

Monitor FHD da 22''

Specifiche tecniche

Schermo

Dimensione dello schermo	22"
Tipo di pannello	VA
Proporzioni	16:9
Risoluzione	1920*1080
Retroilluminazione	ELED
Luminosità/Luminosità	200cd/i
Rapporto di contrasto	3000:1
Visualizza colore	16,7M
Angolo di visione (H/V)	178°(H)/178°(V)
Tempo di risposta	6,5 ms
Frequenza di aggiornamento	75Hz

Segnali

Ingresso	VGA x 1, HDMI×1

Generale

Alimentazione elettrica	CC 12V, 2A
Consumo (standard)	20W
Consumo (standby)	≤0,5 W
Peso netto	2,5 kg
Peso lordo	3,4 kg
Larghezza della cornice	17,4 mm (U), 16,2 mm (D/S), 20,9 mm (B)
VESA	75×75 mm
Dimensioni senza base (L×A×P)	509,9x307,4x37,5 mm
Confezione (L×A×P)	565x115x371 mm
Ambiente di lavoro	Temperatura: 0°C~40°C (32°F~104°F)
	Umidità: 10%~85%

Accessorio

Standard	Cavo HDMI, alimentatore, base

Certificazioni

Certificazioni	CE/ FCC

Hiltron Land S.r.l.
Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net