HILTRON security

- Alloggiamento in plastica leggero ed economico
- Supporta il funzionamento 7*24
- Elaborazione digitale ad alta fedeltà per un video brillante e vivido
- Tempo di risposta rapido senza sfocatura dell'immagine o ghosting
- Basso consumo energetico, lunga durata

THLCD24V

24" FHD Monitor

Caratteristiche Tecniche

Schermo	
Dimensione dello schermo	24"
Tipo di pannello	VA
Proporzioni	16:9
Risoluzione	1920*1080
Retroilluminazione	ELED
Luminosità/Luminosità	200cd/㎡
Rapporto di contrasto	3000:1
Visualizza colore	16,7M
Angolo di visione (H/V)	178°(H)/178°(V)
Tempo di risposta	9,5 ms
Frequenza di aggiornamento	75Hz
Segnali	
Ingresso	VGA × 1，HDMI×1
Generale	
Alimentazione elettrica	CC 12V，2A

Consumo (standard)	24 W	
Consumo (standby)	≤0,5 W	
Peso netto	2,7 kg	
Peso lordo	4,1 kg	
Larghezza della cornice	17,4 mm (U), 16,2 mm (D/S), 20,9 mm (B)	
VESA	75×75 mm	
Dimensioni senza base (L×A×P)	557,4x335,53x37,8 mm	
Confezione (L×A×P)	615x114x407 mm	
Ambiente di lavoro	Temperatura	0°C~40°C (32°F~104°F)
	Umidità	10%~85%
Accessorio		
Standard	Cavo HDMI, alimentatore, base	
Certificazioni		
Certificazioni	CE/FCC	

Hiltron Land S.r.l.
Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net