- Molteplici modalità di lavoro per soddisfare le tue esigenze aziendali: Normale, Sicuro e Sorveglianza
- Supporta il controllo del tra co della porta
- Supporto per la modalità sicura, tutte le porte di downlink possono comunicare solo con le porte di uplink · Fino a 250 m di distanza di trasmissione in modalità sorveglianza
- Supporta l'ottimizzazione del bu er
- Alloggiamento interamente in metallo, sicuro e affidabile

THSW24P2L

Switch 24 porte PoE +2 porte LAN

Funzioni

THSW24P2L è lo Switch che ti offre un aggiornamento ad alte prestazioni, a basso costo, facile da usare, senza soluzione di continuità e standard per portare la tua vecchia rete a 1000 Mbps. Aumenta la velocità del tuo server di rete e delle connessioni backbone, effettuando una connessione Gigabit a un server o effettuando necessariamente l'uplink di una rete.

Le sue porte PoE sono in grado di rilevare e fornire automaticamente alimentazione con i Powered Devices (PD) conformi a IEEE 802.3af/at. L'energia elettrica viene trasmessa insieme ai dati in un unico cavo che ti consente di espandere la tua rete dove non ci sono linee elettriche o prese, dove desideri x dispositivi come AP, telecamere IP o telefoni IP, ecc.

Caratteristiche tecniche

Porte	24 porte PoE da 100 Mbps (RJ45) + 2 porte combinate da 1000 Mbps
Standard	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az
Capacità di commutazione	8,8 Gbps
Prestazioni di inoltro	6.55 Mpps
Buffer pacchetto	4Mbit
MAC	16K
Dimensioni (L×P×A)	440 mm x 207 mm x 45 mm (17,3" × 8,1" × 1,8")
Il peso	<4.2kg
Alimentazione elettrica	CA: 100-240 V, 50/60 Hz
PoE	802.3at/af
massimo Potenza PoE	Capacità massima: 370W Capacità massima per singola porta: 30 W
Interruttore di alimentazione	390W
Protezione contro le sovratensioni	Modalità comune ±6KV Modalità differenziale ±4KV
Norma elettrostatica	Modalità comune ±6KV Modalità differenziale ±8KV
Ventole di raffreddamento	2
Tempo medio tra guasti (MTBF)	> 50000 ore
Temperatura di esercizio	0°C-40°C (32°F-104°F)
Umidità di esercizio	10%~90% (senza condensa)
Umidità di stoccaggio	5%~90% (senza condensa)

Hiltron Land S.r.l.
Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.it