HILTRON security

- Switch PoE rinforzato di livello due
- Supporta la gestione dell'alimentazione PoE
- Apprendimento automatico e invecchiamento MAC, la capacità dell'indirizzo MAC è 8K
- Conforme allo standard di alimentazione IEEE802.3af e IEEE802.3at. La porta 1 supporta l'alimentazione Hi-PoE da 60 W
- Supporta gli standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z e IEEE802.3X
- Ampio design della temperatura di lavoro: -30 ° C ~ 65 ° C
- Supporta il backup a doppia alimentazione

THSW5P3160

Switch 4 porte barra DIN RJ45 PoE 10/100 Base-T Power Badget 60W + 1porta 10/10/1000 Base-X+1 porta 10/100/1000 Base-T prot. IEEE802.3at/af

Funzioni

THSW5P3160 è uno switch PoE rinforzato di livello due, che fornisce porte PoE 4*10/100Mbps, porta ottica 1*100/1000 Mbps e porta uplink Ethernet 1*10/100/1000Mbps. Con una protezione contro i fulmini di alto livello e un'ampia gamma di temperature di lavoro, offre prestazioni migliori in ambienti esterni o difficili.

Specifiche Tecniche

Modello	DH-PFS3106-4ET-60
Porta Ethernet	1*100/1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T 4*10/100 Base-T (alimentazione PoE)
Consumo energetico PoE	Porta1≤60W, Porta2-4≤30W, Totale≤60W
Assegnazione del PIN PoE	1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
Gestione dell'alimentazione PoE	Supporto
Protocollo PoE	IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE
Capacità di commutazione	6.8G
Tasso di inoltro dei pacchetti	3.57 Mpps
Memoria buffer pacchetto	1 Mb

Dimensioni tabella MAC	8 MILA
Controllo del flusso	Abilita per impostazione predefinita
Umidità dell'applicazione	5%~95%
Energia	Adattatore di alimentazione DC 48~57V
Protezione contro i fulmini	Modo comune 6KV Modalità differenziale 4KV
Protezione ESD	Scarico d'aria 15KV Contatto Scarico 8KV
Temperatura di lavoro	-30°C~65°C
Peso	440 g
Dimensione (L×P×A)	150mm×108mm×30mm

HILTRON LAND S.R.L.

Strada provinciale di Caserta, 218 - 80144 Napoli

Tel: (+39)081 185 39 000 Fax: (+39)081 185 39 016

www.hiltronsecurity.it