HILTRON security

THVP216IPOES

NVR 16 canali IP fino a 12Mp

CARATTERISTICHE

NVR 16 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione\frame e bit rate variabile (1~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps (REC 320Mbps, Live 320Mbps), 4 ingressi e 2 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 6TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS232, 1 LAN 10/100/1.000Mbps + 16 PoE (<130W), funzioni fisheye e dewarp, alimentazione esterna a 240Vac <14.5W senza Hard Disk

SPECIFICHE

FORMATO / STREAMING	H.265 o H.264 o MJPeg / Triplo
RISOLUZIONI REC IP	16ch a 12Mp
BANDA MASSIMA	320Mbps
COMPATIBILITÀ	Onvif 2.4
INGRESSI VIDEO IP	16 IP
USCITE VIDEO	Split a 1/4/8/9/16 su 1 VGA + 1 HDMI
INGRESSI AUDIO	1
USCITE AUDIO	1 (bidirezionale)
INGRESSI ALLARME	4
USCITE ALLARME	2
ARCHIVIAZIONE	2 Hard disk SATA (fino a 6TB cad.)
REGISTRAZIONE	Continuo, su allarme, con programmatore orario
BACKUP	USB (anche da remoto), LAN
PLAYBACK	Fino a 16 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme, digital zoom
PORTE LAN	1 da 10/100/1.000Mbps + 16 Porte PoE IEEE802.3af
PORTE USB	2 (1 frontale + 1 posteriore da 3.0)
PROTOCOLLI RETE	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S 2.0
CONNETTIVITÀ	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android)
OSD	Data, ora, etichetta, informazioni di allarme
EVENTI	Motion detector 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore/

ALTRE FUNZIONI	Watermark, invio email, digital zoom, FTP, riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse
RS232	1
MODALITÀ CONTROLLO	Telecomando, mouse, tastiera remota
TEMP. ESERCIZIO	-10 ~ +55
CONDIZIONAMENTO	Con ventole
ALIMENTAZIONE ±10%	100~240Vac - 50/60Hz
MAX ASSORBIMENTO	14.5W (senza dischi)
DIMENSIONI	375X53X327mm

HILTRON LAND S.R.L.

Strada provinciale di Caserta, 218 - 80144 Napoli

Tel: (+39)081 185 39 000 Fax: (+39)081 185 39 016

www.hiltronsecurity.it