THC202712HDB

Telec. bullet HDCVI 1080p 25Fps, CMOS 1/2.7 , 2.7-12mm 1.4, 2D, uscite video HDCVI-AHD-TVI- CVBS, led 60mt, ICR, 12Vdc<8. 5W,IP67

Caratteristiche tecniche

Porta di comunicazione	RS485
Sensore	CMOS 1/2.5″ Aptina progressive scan
Ottica	2,7~12mm
Sistema	CVI
Luminosità	0,05lux ƒ1.2 (0 con IR Led ON)
Compensazione del controluce (BLC/ATW)	AUTO
Funzionamento "NIGHT and DAY"	Meccanico (ICR)
Tensione nominale di alimentazione	12V
Assorbimento massimo	7,5W
Funzione DNR	2-3D
Risoluzione massima	1080P a 25fps o 720p a 50fps
Grado protezione del contenitore	IP66
Uscita video	1 HD
Temperatura di funzionamento	-30°C ÷ +60°C
Dimensioni (L)	80mm
Dimensioni (A)	72mm
Dimensioni (P)	214mm
10 ÷ 20mt	10 ÷ 20mt

Hiltron Land S.r.l.
Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.it