- 4MP, 1/3" Sensore CMOS, bassa luminosità, immagine ad alta definizione
- Outputs 4MP (2560 × 1440)@25/30fps, Max. Supporti 4MP (2688 × 1520)@20 fps
- Codec H265, alto livello di compressione, bitrate basso
- IR LED integrato , distanza massima IR: 30 m
- ROI, SMART H.264/H.265, codifica flessibile per l'adattamento alla banda passante ed allo storage disponibile
- WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, modalità di monitoraggio
- Rivelazione intelligente: intrusione, tripwire
- Rilevazione anomalie: Motion detection, Interruzione video, card SD rimossa, card SD piena, Errore card SD, rete disconnessa, conflitto IP, accesso non autorizza- to, allarme locale, controllo tensione, anomalia audio.
- Max. 256 GB SD card
- 12V DC/POE power support
- Protezione IP67 grade

IP67 | IVS | STARLIGHT | WDR WIDE DYNAMIC RANGE | H.265+ | 4 Mp

THC4IPB

TELECAMERA 4MP WDR IR BULLET NETWORK CAMERA

Caratteristiche tecniche

Sensore	1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS
Numero di leds	18
Risoluzione video	2688(H)x1520(V)
Illuminazione minima	0 lux
Ottica	3,6mm
Funzione NIGHT & DAY	Auto (ICR) / Colore / B/N
Assorbimento massimo	<6W
Rapporto segnale/rumore	>50 dB
Tensione nominale	DC12V PoE (802.3af)
Grado di protezione IP	IP67
BOX DI GIUNZIONE	THJOIN134

Hiltron Land S.r.l.
Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.it