

Alimentatore AL/TM35SW per serie Protec

- Tensione nominale di alimentazione: 230V~ $\pm 5\%$ 50Hz
- Tensione nominale in uscita : 13Vcc $\pm 10\%$
- Corrente massima erogabile: 2,6A
- Potenza: 35W
- Fusibile in ingresso: 1A
- Fusibile in uscita: 3.15mA tipo F
- Grado di sicurezza: 1
- Classe ambientale: 2
- Dimensioni (LxAxP): 55x28x120mm



NOTA: Per il rispetto delle normative di sicurezza, l'alimentatore deve essere necessariamente installato in un contenitore che rispetta le vigenti leggi.

INSTALLAZIONE

NOTA: Per il rispetto delle normative di sicurezza, l'alimentatore deve essere necessariamente installato in un contenitore che rispetta le vigenti leggi.

Per l'installazione in contenitori Serie PROTEC

- l'alimentatore deve essere installato nella parte inferiore sinistra del contenitore, serrando la vite in dotazione sull'angolo superiore sinistro.
- Nel caso in cui, l'alimentatore venga acquistato come ricambio, è possibile che non sia compatibile con il contenitore in possesso.
In questo caso, è necessario usare il distanziale con biadesivo (fornito nella confezione) per ovviare al problema.

