



LADO SUPERIOR
UPPER SIDE
CÔTÉ SUPÉRIEUR
OBERSEITE



Sign the holes position with a pen

Marquer la position des trou avec un stylo

Marcar la posición de los agujeros con un marcador

Markieren Sie die Löcherposition mit einem Stift.

Área de funcionamiento del tamper antidesgarro

Hacer un agujero de 6mm e insertar el tarugo.

Atornillar el tornillo hasta obtener una




saliente total del tornillo de la pared de 3 ÷ 5mm.

Antitearing switch operating area


Hole with a 6mm drill and insert the screw anchor.

Screw tight the screw. Adjust it to obtain a

3 ÷ 5mm total screw prominence from the wall.



Agujero de paso de los cables
Cables passing hole
Trou de passage pour cables
Kabelloch



Made in Italy
 BT2014/35/UE
 EMC2014/30/UE

Surface de fonctionnement du tamper anti-fente

Effectuer un trou de 6mm et introduire la cheville.

Visser la vis jusqu'à une distance du mur de

3 ÷ 5mm.

Agujeros 6mm
6mm holes
Trous 6mm

Arbeitsbereich des reißfesten Tamper-Schalter

Bohren Sie ein 6mm Loch und stecken Sie den Dübel ein.

Ziehen Sie die Schraube fest, bis Sie einen Abstand der

Schraube von der Wand von 3 - 5mm bekommen.

HILTRON
security


SP31

Sirena electrónica piezoeléctrica
Piezoelectric electronic siren
Sirene électronique piezoélectrique
Piezo-Elektronische Sirene

Sirena electrónica piezoeléctrica / Sirene électronique piezoélectrique
Piezoelectric electronic siren / Piezo-Elektronische Sirene

- Sonido modulado.
- Tamper antiapertura y antidesgarro.
- Protección contra las inversiones de polaridad.
- Tensión nominal: 12V---
- Tensión nominal de alimentación: 13,8V--- ±10%
- Nivel de presión sonora: 99dB(A) @ 3 mt
- Frecuencia fundamental: 3585Hz
- Absorción: 140mA
- Envase de ABS
- Temperatura de funcionamiento: +5°C + +40°C
- Dimensiones: 135x95x43mm
- Grado de protección: IP3X
- *Modulated sound.*
- *Antipening and antitearing protection tamper.*
- *Protection against polarity inversion.*
- *Operating voltage: 12V---*
- *Power supply voltage: 13,8V---*
- *Sound pressure level: 99dB(A) @ 3 mt.*
- *Frequency center: 3585Hz*
- *Absorption: 140mA*
- *ABS made box.*
- *Operating temperature: +5°C + +40°C*
- *Dimensions: 135x95x43mm*
- *Protection level: IP3X*

140mA ←
13,8V--- ←
En serie ←
a la línea 24h →



- *Son modulé.*
- *Tamper de protection anti-ouverture et anti-fenter.*
- *Protection contre les mauvaises branchement.*
- *Tension nominale: 12V---*
- *Tension nominale d'alimentation: 13,8V---*
- *Niveau de pression sonore: 99dB(A) @ 3 mt.*
- *Frequence fondamentale: 3585Hz*
- *Consommation normale: 140mA*
- *Boite extérieur ABS.*
- *Température de fonctionnement: +5°C + +40°C*
- *Dimensions: 135x95x43mm*
- *Degré de protection du boîtier: IP3X*
- *Modulierter Sound*
- *Tamper-Schutz gegen Öffnung und Abriss*
- *Schutz gegen Verpolung*
- *Nennspannung: 12V Betriebsspannung: 13,8V ±10%*
- *Schalldruck: 99dB(A) @ 3 mt*
- *Grundfrequenz: 3585Hz*
- *Stromverbrauch: 140mA*
- *Gehäuse in ABS*
- *Abmessungen: 135x95x43mm*
- *Schutzklasse: IP3X*