

CARACTÉRISTIQUES

Connexion de la ligne de bus 3 fils
Tension d'alimentation nominale 12Vcc $\pm 10\%$
Absorption maximale 35mA
Degré de sécurité 1
Classe environnementale 2
Dimensions (L) 18mm
Dimensions (H) 32mm
Dimensions (P) 30mm



centrale d'alarme antivol Serie XM



Rouge: +12V EXT

Bleu: MPX

Noire: GND

blanche: TAMPER 24h



XM200K

REMARQUE : un maximum de 16
lecteurs de clés peut être installé sur les
panneaux de commande de la série XM

Le tableau suivant illustre quelles sont les principales fonctions du Type08 (T08)

PARAMÈTRES	
01	HABILITATION
02	DESCRIPTION
03	SÉRIAL
04	ÉTAT MPX
05	ERREUR LINK MPX
06	TAMPER / INPUT 24H
07	POLAR. NA/NC
08	TYPE LOG / BIL
09	MANIP. LIGNE
10	
11	SENSIBILITÉ DE 1 À 8
12	NUM.IMPULSES DE 1 À 4
13	NUM. IMPULSES DE 1 À 8
14	FUNZIONAM. LED
15	INSTALLATION
16	AREA
17	FUNCTION
18	INSTALLATION COMMANDE
19	MODE COMMANDE
20	NIVEAU COMMANDE
21	
22	GONG IMM.
23	GONG RET
24	SORTIE INVERSE
25	TYPE SORTIE
26	TIMER IMPULSE (ST/EV)
27	SORTIE SUR BAD MPX
28	LED
29	SORTIE LOGIQUE
30	MESS.COMMUN.DIGIT.
31	ECHO SORTIE

FUNCTION	
00	AUCUNE
01	DÉCONNECTION
02	CONNECTION
03	CONNEC. / DÉCONN .
04	CONNE . SILENCIEUX
05	CONN . SIL. / DEC .
06	
07	STOP ALARME
08	ZONE IMMEDIATE
09	ZONE RÉTARDÉE
10	24H