


Caratteristiche:

- Lunghezza massima del cavo in ingresso 50cm
- Connessione su linea bus MPX 2 fili
- Ingressi programmabili 1
- Ingresso 24h 1
- Assorbimento massimo 1mA (su MPX)
- Livelli sensibilità 8 (da 50mS a 225mS con step di 25mS)
- Dimensioni (L) 12mm
- Dimensioni (A) 5mm
- Dimensioni (P) 36mm
- Peso 0,019 Kg



Blu: MPX
Nero: GND
Rosso: +12V EXT



Centrale
Serie XM

Linea BUS multiplexer

XM200



bianco: canale 24h
nero: GND
arancione: INPUT

Programmazione

La seguente tabella illustra quali sono le funzionalità principali del Tipo05(T05)

PARAMETRI			
01	ABILITAZIONE		
02	DESCRIZIONE		
03	SERIALE		
04	STATO MPX		
05	ALLARME LINK MPX		
06	TAMPER / INPUT 24H		
07	POLAR. NA/NC		
08	TIPO LOG/BIL		
09	MANOM. LINEA		
11	SENSIBILITA' DA 1 A 8		
12	NUM. IMPULSI DA 1 A 4		
13	NUM. IMPULSI DA 1 A 8		
14	FUNZIONAM. LED		
15	IMPIANTO		
16	AREA		
17	FUNZIONE		
18	IMPIANTO COMANDO		
19	MODO COMANDO		
20	LIVELLO COMANDO		
22	GONG IMM.		
23	GONG RIT		
24	INV.COMANDO		
25	TIPO USCITA		
26	TIMER IMPULSO (ST/EV)		
27	USCITA SU BAD MPX		
28	LED		
29	USCITA LOGICA		
30	MESS.COMUN.DIGIT.		
31	ECHO USCITA		
		FUNZIONE	
		00	NESSUNA
		01	DISINSERIMENTO
		02	INSERIMENTO
		03	INSER. / DISINSER.
		04	INSERIM. SILENZIOSO
		05	INSER. SIL. / DISINS.
		07	STOP ALLARME
		08	ZONA IMMEDIATA
		09	ZONA RITARDATA
		10	24H